

Silicone Acético OBRA-PRO® A101

Adesivo à base de borracha de silicone de cura acética, com fungicida.

Aplicações:	<p>OBRA-PRO® A101 é indicado para vedação de banheiras, boxes, louças sanitárias, pias, tanques, caixilhos de alumínio, vidros comuns e temperados, aço inox, entre outros.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tem excelente adesão sobre superfícies lisas, não ferrosas.➤ Suporta umidade e grande variação de temperatura.➤ Toda superfície deve estar limpa, seca, e desengordurada.
Propriedades:	<p>Sistema acetoxi, mono componente que cura, à temperatura ambiente e pela umidade do ar, converte-se em borracha flexível de excelentes propriedades mecânicas e de alta resistência às intempéries.</p>
Resistência Química e Envelhecimento:	<p>Após curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio.</p> <p>Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo porém, recomendado contato prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e descolamento.</p>
Características Técnicas:	<p>Consistência: massa pastosa homogênea conforme padrão Tempo de formação de pele: 5 - 10 minutos Dureza (shore A): 16 +2 Velocidade de cura: 2/3mm por dia. Temperatura ideal de aplicação: +5°C a +50°C Odor: Característico de ácido acético Resistência à temperatura: -30°C a 120°C Módulo elástico a 100%: 0,35 Mpa Tensão de ruptura: 0,35 Mpa Capacidade de alongamento: +- 15%</p> <p>Cores disponíveis: incolor, preto, branco, cinza alumínio e bronze. Limitações: Não é recomendado para contato com alimentos, piscinas e aquários, o contato com borrachas que liberam enxofre pode causar amarelamento do produto.</p>

Embalagem padrão: Cartucho com 280g. – Caixa c/ 24 unidades

Validade do produto: 12 meses



Alpatechno Indústria e Comércio Ltda
Rua Cabral de Menezes, 033 - Vila Gomes
CEP: 05590-050 | São Paulo-SP | Brasil

SAC (11) 3722.0252 | 3722.0251
info@alpatechno.com.br
www.alpatechno.com.br